

SCBA G1, 2216 PSI, 30 Minutos, Cilindro en aluminio

Este aparato de respiración autónomo (SCBA) G1 Industrial contiene muchas características de diseño únicas, reduce el estrés y la fatiga mientras mejora la seguridad y el rendimiento.



Aplicación y Mercado

- Trabajo en espacios confinados
- Brigadas de emergencia
- Ideal para la industria

Especificaciones	
Aprobación y certificación	NIOSH 42 CFR Parte 84

Características y ventajas

Máscara	
Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en poliéster de 4 puntos de ajuste. Mejora la percepción circunstancial y la visibilidad a través de un amplio campo de visión. Evita la posible contaminación cruzada cuando las unidades se comparten a través de un diseño de máscara único, que restringe la entrada de aire exhalado al regulador montado en la máscara. Reduce la fatiga a través del diseño puerto abierto, permitiendo una menor resistencia a la respiración en la entrada y salida de aire. Habilite la comunicación de corto alcance con el diafragma mecánico para hablar. Talla mediana, con copa nasal mediana.	
Placa Dorsal y Arnés	
Limpie rápidamente sus partes que son fáciles de quitar. Aumente la vida útil del arnés en entornos difíciles con cintas recubiertas de nanoesferas® para mejorar la resistencia al agua y la exposición a productos químicos. Reduzca la fatiga y aumente la comodidad con soporte lumbar	

Cilindro	
Cilindro de Aluminio 2216 PSI, 30 Minutos, Certificación DOT	 Imagen de referencia, banda metálica
Manómetro Análogo	
Manómetro análogo, indica la presión del equipo. Medición en PSI. Protector del manómetro para mayor durabilidad y evitar golpes que dañen su lectura.	
Reductor de Presión (Primera Etapa)	
Reductor de Presión PR14, cuenta con solamente 14 piezas y se puede desarmar sin necesidad de herramientas. Tiene una cinta la cual indica la presión del cilindro. Para los cilindros de 2216 PSI es de color amarillo.	 Imagen de referencia

Información para ordenar

Nro. de Parte	Descripción
10219682	Nuevo equipo G1 industrial con conexión remota, cilindro de aluminio 30 minutos, 2216 PSI

Rev. 01
© MSA Agosto 2022