

3AA

LINTERNA INTRÍNECAMENTE SEGURA INTRANT™ CON ILUMINACIÓN DE DOBLE ÁNGULO

XPP-5566RX/GX

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

45°

EXCLUSIVO
PROYECTOR HACIA ABAJO

HEADRO TATES 90°

**DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY**



El cabezal gira 90°, lo que permite dirigir el haz exactamente hacia donde más se necesita



El proyector de 45° hacia abajo ilumina un área de paso de 8 pies



Fáciles de usar incluso con guantes, los interruptores grandes controlan de forma independiente los LED por separado



El clip y el anillo en V de alta resistencia se sujetan firmemente al equipo en cualquier situación



205 LÚMENES

DISPONIBLE EN VERDE DE ALTA VISIBILIDAD.

INTRANT®**DUAL-LIGHT™ LUZ ANGULAR****3AA****NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC**

XPP-5566RX (Rojo), 0 17398 80629 9

XPP-5566GX (verde), 0 17398 80628 2

APLICACIONES DE MERCADO

Entornos de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industria y automoción

CERTIFICACIONES

- CE, cULus, ATEX, IECEx, UKCA, InMetro, NFPA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de nylon reforzado con fibra de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**LINTERNA**

- ALTO: 200 L, 11 horas de autonomía

- MEDIO: 110 L, 18 horas de autonomía

- BAJO: 60 L, 33 horas de autonomía

- MODO

ESTROBOSCÓPICO**LUZ DE ALCANCE****AMPLIO**

- ALTO: 100 L, 11 horas de autonomía

- MEDIO: 40 L, 18 horas de autonomía

- SUPERVIVENCIA: 20 L, 33 horas de autonomía

LUZ DOBLE

- 205 L, 11 horas de autonomía

CANDELA**LINTERNA**

- ALTA: 40 256

- MEDIO: 15 625

- BAJA: 8 750

DISTANCIA DEL HAZ**LINTERNA**

- ALTA: 401 m

- MEDIO: 250 m

- BAJA: 187 m

RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (resistente al polvo y al agua)

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 6.6 pulgadas (168 mm)

- ANCHO: 2.6 pulgadas (66 mm)

- PROFUNDIDAD: 2.6 pulgadas (66 mm)

- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 2.1 pulgadas (53 mm)

- PESO: 11.1 oz (315 g) (con baterías)

BATERÍA

- 3 pilas AA (incluidas)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Lámpara angular

- Portapilas AA

- 3 pilas AA

- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	LUZ BAJA	LUZ DOBLE
	200 LUMENS	60 LUMENS	205 LUMENS
	11 h	33 h	11h
	401 m		
	40256cd		
	2 m		
	1 m		

Bayco Products, Inc. XPP-5566RX
640 S. Sanden Blvd. Wylie, TX 75098

LINTERNA Ex ia PARA USO EN REAS PELIGROSAS
Para usar únicamente con el paquete de baterías de ion litio Bayco 5566-BATT o 5566-CARRIER con 3 pilas AA Energizer tipo EN91 o EN91

ATENCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE BATERÍAS ENERGIZER E91 O EN91.
ATENCIÓN: NO REEMPLAZAR LA BATERÍA CUANDO HAYA UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA.

INSTRUCIONES: NO RECARGUE LA BATERÍA EN UN ÁREA CLASIFICADA.

SEGURIDAD INTRINSECA: CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS A-D, T4
CLASE II V III, DIVISIÓN 1, GRUPOS E-G, T135 °C. Ex ia op is IIC T4 Ga
CLASE I, ZONA 0, ARIA II IIC T4 Ga

Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T4 Ga

CE 2575 UKCA 0359

Plano de control 5566-CERT-DWG 1-03 Para la conexión de la carga de la batería, consulte las instrucciones.
Plano del manual: 5562-68-REC-H-DWG 1-03

CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
VER MANUAL

FAB. MM-AA

