



8142

Arnés de cuerpo completo FT-Iron® 3D estándar sin cinturón, ajuste de piernas con hebilla de lengüeta.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

La FT-Iron® está diseñada para las exigencias del trabajo con hierro, sin concesiones ni atajos. Creada específicamente para los desafíos únicos de este oficio, ofrece una movilidad inigualable gracias a sus patas Comfort Legs® patentadas y un acolchado transpirable que resiste largas jornadas. Una placa con anilla en D antideslizante y soportes para cordón mejorados mantienen tu equipo seguro y fuera del camino, para que puedas moverte con confianza, estar protegido y realizar tu trabajo sin distracciones.

Características :

- La construcción de la correa lateral para la pierna Comfort Legs® mejora enormemente la movilidad y la comodidad.
- La correa subpélvica reforzada cuenta con una almohadilla de desgaste duradera para una mayor vida útil del producto.
- La placa dorsal con anilla en D ArrowGrip® y los nuevos conectores antideslizantes minimizan el deslizamiento para una máxima comodidad y un ajuste mínimo durante todo el día.
- Cuenta con un canesú acolchado de tres capas integrado en los hombros para brindar comodidad y transpirabilidad al usuario.
- El punto de conexión SRL actualizado permite una conexión rápida y sin complicaciones de todo tipo de SRL simples y dobles.
- El diseño duradero del sujetador de cordón mejora la versatilidad y la reutilización al tiempo que mantiene el cumplimiento de la norma ANSI.
- La hebilla pectoral de conexión rápida cuenta con un indicador visual que muestra una conexión correcta.
- Las patas con hebilla de lengüeta están equipadas de forma exclusiva con 9 posiciones de ajuste con ojales para un rango de ajuste más amplio.
- Incluye un sistema de alivio de traumatismos con suspensión totalmente ajustable.
- Cumple con la norma ANSI Z359.11-2021



Especificaciones Del Material	
Cinta	de poliéster; resistencia estática mínima de 5000 lb.
Anillas en D	de aleación de aluminio; resistencia estática mínima de 5000 lb.
Hebillas y ajustadores	de aleación de aluminio y acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 3372 lb.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	3600 lb mín.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad de usuario según OSHA:	de 130 a 425 lb como máximo.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.11-2021
OSHA	1926.502 y 1910.140
CSA	Z259.10-2018

Tamaños Y Números De Pieza				
8142XS - XS	8142SM - Talla única pequeña/mediana	8142LXL - Talla única Grande/XL	81422X3X - Doble tamaño 2X/3X	